



Sistemi intelligenti adatti a piccole e grandi superfici



Bilico

Le finestre con apertura a bilico rappresentano una soluzione ottimale in ambienti che necessitano di frequenti ricambi di aria in assenza di controllo delle condizioni meteo esterne. Consentono la pulizia con una semplice manovra sia della parte interna che esterna. Utilizzato soprattutto su grandi aperture, il bilico, con la sua presenza discreta, sottolinea lo stile degli habitat e i panorami esterni.



Bilico aperto vista frontale



Bilico aperto vista laterale

- ⊕ Componenti antieffrazione
- 🔊 Ottimo isolante termico e acustico
- 📏 Apertura orizzontale
- 🔒 Portata cerniere fino a 200kg
- 🔄 Anta totalmente ribaltabile
- 🔍 2 guarnizioni in EPDM





Tabella tecnica riassuntiva

Caratteristiche anta	LISCIA
Guarnizioni	SEGUE SISTEMA MELISSA/ATENA
Posizione delle guarnizioni	UNA SU TELAIO PIÙ UNA SU ANTA
Possibile spessore del vetro	SEGUE SISTEMA MELISSA/ATENA
Tipologia di fermavetro	LISCIO (DESIGN A RICHIESTA)
Camere del telaio - Camere dell'anta	SEGUE SISTEMA MELISSA/ATENA
Profondità di base del telaio	SEGUE SISTEMA MELISSA/ATENA
Sezioni del telaio	SEGUE SISTEMA MELISSA/ATENA
Ferramenta montata	MAICO TRICOAT-EVO
Tipi di apertura standard e relative opzioni di apertura	APERTURA A BILICO
Chiusura anta semifissa	NON ESISTE SEMIFISSA
Vetrocamera standard	4/18 ARGON/33.1 BE x F
Canalina	Warm Edge GRIGIO O NERO (SEGUE COLORE PROFILO)
Maniglia Standard	MANIGLIA BIANCA, ARGENTO, NERA (SEGUE COLORE PROFILO)
Coperture standard	COPERTURE CERNIERE BIANCHE, ARGENTO, NERE (SEGUONO COLORE PROFILI)
Soglia in alluminio	COPERTURE CERNIERE BIANCHE, ARGENTO, NERE (SEGUONO COLORE PROFILI)
Tipologie e disponibilità colori	NON ESISTE IN VERSIONE PF
Consegna Smart	TUTTI
Prestazioni nodo Uf	NO
	SEGUE SISTEMA MELISSA/ATENA